

1. Lieferumfang



1x Halierung Gabelbrücke aus ASA
2x M3x14 Schrauben aus Stahl A2, nicht rostend
2x M3-Scheiben aus Stahl A2, nicht rostend
1x M6 Mutter aus Stahl A2, nicht rostend
1x M6x12 Sechskantschraube aus Stahl A2, nicht rostend

2. Montage an der Gabel



Stecken Sie die Sechskantschraube M6x12 komplett in eine von beiden vorgesehene Bohrung hinein, abhängig davon, ob Sie ein 27,5 oder 29 Zoll Rad haben. Vergewissern Sie sich, dass der Schraubenkopf nicht übersteht.



Setzen Sie die Halierung an der Gabelbrücke an (Darstellung 27,5"). Anschließend verwenden Sie die beiden M3x14 Schrauben inkl. M3-Scheiben für die Befestigung der Halierung an der Gabelbrücke. Wir empfehlen Verwendung von Schraubensicherungskleber mittelfest. Das Anzugsmoment darf maximal 0,8Nm betragen.

3. Montage des Schutzbleches



Sie können das Schutzblech montieren. Bitte beachten Sie die Hinweise des Schutzblech-Herstellers. Wir empfehlen Verwendung von Schraubensicherungskleber mittelfest. Das Anzugsmoment darf maximal 4Nm betragen.



Sicherheitshinweise

Lesen Sie sorgfältig die Sicherheitshinweise und folgen Sie den Anweisungen. Beachten und befolgen Sie die Warnhinweise. Nichtbeachten kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen!

Das Produkt enthält verschluckbare Kleinteile. Das Produkt oder einzelne Komponenten von Kindern fernhalten. Die Halterung Gabelbrücke für Schutzblech immer mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial montieren. Während der Montage unbedingt die Hinweise dieser Bedienungsanleitung beachten. Alle Schraubverbindungen regelmäßig prüfen und bei Bedarf nachziehen.

Nur zum bestimmungsgemäßen Gebrauch als Schutzblechhalter verwenden. Jeder andere Gebrauch und/oder bauliche Veränderung gilt als nicht bestimmungsgemäß.



Entsorgen Sie Verpackungsmaterial gemäß den gültigen nationalen und regionalen Vorschriften. Bei der Produktentsorgung richten Sie sich nach den nationalen und regionalen Entsorgungsvorschriften.