

1. Lieferumfang



1x Lenkerhalterung (zweiteilig) für Lenker
Ø22,2mm aus ASA CF
2x M3x10 Schraube aus Stahl A2, nicht
rostend
2x M3-Scheibe aus Stahl A2, nicht rostend
2x M3 selbstsichernde Mutter aus Stahl A2,
nicht rostend

2. Montage am Lenker

Anzugsmoment M3x10 → max. 0,5Nm



Die selbstsichernden Muttern M3 sind bereits
in die vorgesehenen Aussparungen
vormontiert.

Klappen Sie die Lasche der Halterung auf
und bringen Sie die Halterung auf den
Lenker an.

Anschließend verwenden Sie die M3x10
Schrauben inkl. M3-Scheiben für die
Befestigung der Halterung am Lenker.
Das Anzugsmoment darf maximal 0,5Nm
betragen.

3. Montage von Zubehör



Sie können verschiedene Fahrradzubehörteile
befestigen, die für einen Ø22,2mm geeignet sind
(Darstellung Rohloff E14 Taster).

Bitte beachten Sie die Hinweise des Zubehör-
Herstellers.



Sicherheitshinweise

Lesen Sie sorgfältig die Sicherheitshinweise und folgen Sie den Anweisungen. Beachten und befolgen Sie die Warnhinweise. Nichtbeachten kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen!

Das Produkt enthält verschluckbare Kleinteile. Das Produkt oder einzelne Komponenten von Kindern fernhalten. Während der Montage unbedingt die Hinweise dieser Bedienungsanleitung beachten. Alle Schraubverbindungen regelmäßig prüfen und bei Bedarf nachziehen.

Nur zum bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden. Jeder andere Gebrauch und/oder bauliche Veränderung gilt als nicht bestimmungsgemäß.



Entsorgen Sie Verpackungsmaterial gemäß den gültigen nationalen und regionalen Vorschriften. Bei der Produktentsorgung richten Sie sich nach den nationalen und regionalen Entsorgungsvorschriften.